

ALU THERMO

Porte

ADS60



Porta ad un'anta in alluminio taglio termico, con sistema di chiusura a maniglia.



Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di contro-telaio adattabile.



Cerniera a scomparsa con sistema simply smart.

Certificazioni



Marchio CE
in accordo con la EN 14351-1

Prestazioni*



Isolamento Termico
fino a $U_d = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
in accordo con la UNI EN 10077-1

2

Permeabilità all'aria
Classe 2
in accordo con la UNI EN 12207

5B

Tenuta all'acqua
Classe 5B
in accordo con la UNI EN 12208

A2

Resistenza al carico del vento
Classe A2
in accordo con la UNI EN 12211

RC2

Antieffrazione
fino a RC2 (WK2)
in accordo con la DIN EN 1627

Caratteristiche tecniche

Profilati estrusi in alluminio a taglio termico

Profondità costruttiva del telaio 60 mm

Profondità costruttiva dell'anta 60 mm


Guarnizioni di tenuta in EPDM (DIN 6873)

Spessore vetri fino a 40 mm

Serratura con cilindro europeo

Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di controtelai adattabili

Sistemi di apertura



* I valori dipendono dalla configurazione dell'infisso.

Opzioni



Verniciature in tinta RAL



Anta con pannello isolante sandwich



Serratura di sicurezza e/o elettricai



Maniglione anti panico



Chiudi porta



Vetro anti-sfondamento



Griglia di protezione e/o ventilazione



Chiudi-porta