

ALU THERMO

Porte

ADS75 due ante



Sistema porta ad un'ante con parte fissa in alluminio taglio termico, con sistema di chiusura a maniglia.



Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di contro-telaio adattabile.



Sistema simply smart.

Certificazioni



Marchio CE
in accordo con la EN 14351-1

Prestazioni*



Isolamento Termico
fino a $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_G = 1$ in
accordo con la UNI EN 10077-1



Permeabilità all'aria
Classe 2
in accordo con la UNI EN 12207



Tenuta all'acqua
Classe 3A
in accordo con la UNI EN 12208



Resistenza al carico del vento
Classe C2
in accordo con la UNI EN 12211



Antieffrazione
fino a RC2 (WK2)
in accordo con la DIN EN 1627

Caratteristiche tecniche

Profilati estrusi in alluminio a taglio termico

Profondità costruttiva del telaio 75 mm

Profondità costruttiva dell'anta 75 mm


Guarnizioni di tenuta in EPDM (DIN 6873)

Spessore vetri fino a 55 mm

Serratura con cilindro europeo

Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di controtelai adattabili

Sistemi di apertura



*I valori dipendono dalla configurazione dell'infisso.

Opzioni



Verniciature in tinta RAL



Anta con pannello isolante sandwich



Serratura di sicurezza e/o elettricai



Maniglione anti panico



Chiudi porta



Vetro anti sfondamento



Griglia di protezione e/o ventilazione



Chiudi-porta