

Porta ad un'anta in PVC con sistema di chiusura a maniglia.



Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di contro-telaio adattabile.



Ideale per strutture pubbliche e private.

Certificazioni



Marchio CE in accordo con la EN 14351-1

Prestazioni*



Isolamento Termico
fino a $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ -
in accordo con la UNI EN 10077-1



Permeabilità all'aria
Classe 4
in accordo con la UNI EN 12207



Tenuta all'acqua
Classe 5A
in accordo con la UNI EN 12208



Resistenza al carico del vento
Classe A2
in accordo con la UNI EN 12211




Antieffrazione
fino a RC2 (WK2)
in accordo con la DIN EN 1627

Caratteristiche tecniche

Profilati estrusi in PVC
Profondità costruttiva del telaio 70 mm
Profondità costruttiva dell'anta 60 mm
Spessore vetri fino a 42mm
Serratura con cilindro europeo

Sistemi di apertura



* I valori dipendono dalla configurazione dell'infisso.

Opzioni



Rivestimento con pellicola vari colori ed effetto legno



Anta con pannello isolante sandwich



Serratura di sicurezza e/o elettrici



Chiudi-porta



Chiudi porta



Vetro anti effrazione