



Finestra scorrevole a due ante in PVC bianco con sistema di chiusura a maniglia, ad in incasso o a pinza.



Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di contro-telaio adattabile.



Facilità di utilizzo e semplicità di manovra.

Certificazioni



Marchio CE
in accordo con la EN 14351-1

Prestazioni



Isolamento Termico
fino a $U_w = 1,6$
in accordo con la UNI EN 10077-1



Permeabilità all'aria
Classe 2 - in accordo con la UNI EN 12207



Tenuta all'acqua
Classe 5A - in accordo con la UNI EN 12208



Resistenza al carico del vento
Classe A3 - in accordo con la UNI EN 12211

Caratteristiche tecniche

Profondità costruttiva del telaio 104 mm



Profondità costruttiva dell'anta 27,5 mm

Spessore vetri fino a 23 mm

Spazzolini di tenuta in polipropilene

Anta rinforzata con fibra di vetro

Sistemi di apertura



* I valori dipendono dalla configurazione dell'infisso.

Opzioni



Rivestimento con pellicola vari colori ed effetto legno



Tenda oscurante



Zanzariera



Griglia di protezione
Griglia di ventilazione



Comando avvolgibile a cinghia, argano o motore



Soluzione integrata pannello-finestra



Controtelaio in PVC e alluminio